

poly-clip[®]
SYSTEM

SFC 7045

EINZEL-
CLIP-
AUTOMAT



- Einrohrausführung
- Für den Endverschluß großkalibriger Würste bis 140 mm
- Elektronische Steuerung

Innovation, Service, Kundennähe

FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH: DER EINZEL-CLIP-AUTOMAT SFC 7045/8045

Anwendungsbereiche

Der Einzel-Clip-Automat SFC wird für den Endverschluß großkalibriger Einzelwürste eingesetzt. Vor-konfektionierte Darmabschnitte bis Kaliber 140 können verschlossen werden.

Verarbeitet werden alle Kunst- und Gewebematerialien - auch saisonale Sonderformen.

Vorteile

- Füller- oder Längenportionierung
- Pralle Füllung und kurze Würstzipfel durch timergesteuerte Darmbremse
- Einfache Anpassung des Clipdrucks und der Stempelverweilzeit
- Leicht zu bedienen durch übersichtliches Bedienpult

Ausstattungs- möglichkeiten

- Bratrücksaugpumpe
- Längenanschlag
- Pneumatische Darmbremse

Funktion und Bedienung

Der SFC 7045/8045 wird mit Füllmaschinen gekoppelt. Der Maschinenkopf schwenkt vom Füllrohr ab, so daß es zum Aufziehen des Darms frei wird. Die Bedienungsperson zieht den Darm auf und schwenkt den Maschinenkopf wieder in Füllposition. Mit dem Anschwenken wird automatisch der Füller aktiviert. Der „füll-clip“-Vorgang wird ausgelöst. Der Verschließdruck kann je nach Kaliber und Darmart angepaßt werden.



Technische Daten

SFC 7045/8045

Breite:	1.300 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	1.780 mm
Gewicht:	173 kg
Anschlußspannung:	115/230/400 V, 50/60 Hz, 3 Ph/N/PE
Leistungsaufnahme:	0,3 kW
Absicherung:	6 A
Druckluft:	5-7 bar/0,5-0,7 MPa
Luftverbrauch:	18,5 NL/Hub

Geeignete Clipgrößen:

SFC 7045: S 735/740/744/747

SFC 8045: S 848/854/860



Poly-clip System GmbH & Co. KG
Westerbachstr. 45 · D-60489 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 - 78 06 -0 · Fax: 78 06 -360
www.polyclip.com · contact@polyclip.de